

Dane techniczne

TULAJDONSÁGOK:

- Tiszta alumínium szalag - kitűnően ellenáll a hőmérsékletváltozásnak
- Kiváló gátja az olajnak és zsiradéknak
- Beltéri és kültéri felhasználás
- Nagyon jól tapad a felületekre
- Öregedésálló
- Egyszerű felhasználás

ALKALMAZÁSOK:

- Szellőzés
- Szigetelések

Összetétel:

Alapfelület: Alumíniumfólia

Ragasztó: szintetikus gumi alapú

SZÍN

Ezüst

STANDARD MÉRET:

Szélesség 48mm /2"

Hossz: 50m / 55yd



FIZIKAI TULAJDONSÁG

	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	MEGEGEDETT ELTÉRÉS
VASTAGSÁG	35	μm	(+/- 10%)
FÉMHEZ VALÓ TAPADÁS 180°	≥ 15	N/2,5cm	-
SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG	N / A	-	-
HŐMÉRSÉKLET TARTOMÁNY	-5-től +60-ig	° C	-
	od 23 do 140	F	-

A fenti tulajdonságok standard mérések alapján kerültek megállapításra. Ezek az értékek összehasonlító célokból kerülnek bemutatásra, és nem képezik a gyártó garanciáját. A felhasználónak meg kell határozni használat előtt, hogy a termék illeszkedik-e az adott feladathoz.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

A ragasztószalagot az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, a közvetlen napfénytől távol kell tárolni, és a szállítás időpontjától számított 12 hónapon belül fel kell használni

A gyártó megjegyzései: A felület amelyen a szalagot használni kívánja tiszta, száraz, zsír,olaj, mosószerek és egyéb szennyező anyagoktól mentesnek kell lenni.Használat előtt próbaragasztás szükséges. A felületről nyom nélkül eltávolítható

Termékkód:

07-1-01-EN 48mm x 10m

07-1-02-EN 48mm x 25m

07-1-03-EN 48mm x 50m