

Technikai Adatok

TULAJDONSÁGOK:

- > UV-sugárzással szembeni ellenállás
- > Nem hagy ragasztó nyomot a felületen
- > Tökéletes színválasztáshoz- egyenes élek, a festék nem szivárog a ragasztó alá
- > Kül-és beltérben használható

ALKALMAZÁS:

- > Falfestés
- > Lakkozott fafelületek
- > Szegélyléc, padlóprofilok
- > Üveg, műanyag, fém

Összetétel:

Alapfelület: krepp papír

Ragasztó: oldószermentes, speciálisan módosított szintetikus gumi

Szín

 Special Kék

Standard méret:

Szélesség: 25mm /1", 38mm/1.5", 48mm/2"

Hossz: 50m/55yd, 55m / 60yd



Fizikai tulajdonságok

	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	MEGEGEDETT ELTÉRÉS
Vastagság	115	µm	(+/- 10%)
Fémhez való tapadás 90°	< 7	N/2,5cm	-
Szakítószilárdság	3,3	kg/cm	(+/- 2%)
Rugalmas megnyúlás	9	%	(+/- 2%)
Hőmérsékleti tartomány	-10-tól +60-ig	° C	-
	od 14 do 140	F	-

Powyższe właściwości są typowe (standardowe) i nie powinny być rozważane (brane pod uwagę w warunkach szczególnych). Wszystkie w/w właściwości podane są w przybliżeniu i są oparte na testach uważanych za wiarygodne i wykonanych zgodnie z zalecanymi metodami testowymi. Wartości te są przedstawione dla celów porównawczych i nie stanowią gwarancji producenta. Użytkownik powinien określić przed użyciem czy produkt pasuje do przeznaczenia i czy jest odpowiedni do aplikacji.

A fenti tulajdonságok standard mérések alapján kerültek megállapításra. Ezek az értékek összehasonlító célokból kerülnek bemutatásra, és nem képezik a gyártó garanciáját. A felhasználónak meg kell határoznia használat előtt, hogy a termék illeszkedik-e az adott feladathoz.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

A ragasztószalagot az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, a közvetlen napfénytől távol kell tárolni, és a szállítás időpontjától számított 12 hónapon belül fel kell használni

A gyártó megjegyzései: A felület amelyen a szalagot használni kívánja tiszta, száraz, zsír,olaj, mosószerek és egyéb szennyező anyagoktól mentesnek kell lenni.Használat előtt próbaragasztás szükséges. A felületről nyom nélkül eltávolítható

Termékkód:

01-1-01-EN	25mm x 50m 36
01-1-05-EN	30mm x 50m 28
01-1-02-EN	38mm x 50m 24
01-1-03-EN	48mm x 50m 24