

Technikai Adatok

TULAJDONSÁGOK:

- > Erős, öregedésálló ragasztóval
- > Nedvességállóság


ALKALMAZÁSOK:

- > Kerti, tető és padlófóliák ragasztására
- > Csomagolás
- > Ragasztás

Összetétel:

Alapfelület: LDPE-Polietilén
Ragasztó: szintetikus gumi alapú átlátszó ragasztó

SZÍN

 **Transzparens**

STANDARD MÉRETEK:

Szélesség: 48mm /2"
Hossz: 50m / 55yd



FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	MEGENGEDETT ELTÉRÉS
Vastagság	130	µm	(+/- 10%)
Fémhez való tapadás 90°	≥ 12	N/2,5cm	-
Szakítószilárdság	N / A	-	-
Hőmérsékleti tartomány	-5-től do +60-ig		° C
	23-től 140-ig	F	-

A fenti tulajdonságok standard mérések alapján kerültek megállapításra. Ezek az értékek összehasonlító célokból kerülnek bemutatásra, és nem képezik a gyártó garanciáját. A felhasználónak meg kell határozni használat előtt, hogy a termék illeszkedik-e az adott feladathoz.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

A ragasztószalagot az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, a közvetlen napfénytől távol kell tárolni, és a szállítás időpontjától számított 12 hónapon belül fel kell használni

A gyártó megjegyzései: A felület amelyen a szalagot használni kívánja tiszta, száraz, zsír,olaj, mosószerek és egyéb szennyező anyagoktól mentesnek kell lenni.Használat előtt próbaragasztás szükséges. A felületről nyom nélkül eltávolítható

Termékkód:

02-6-01-EN 48mm x 20m
02-6-02-EN 48mm x 50m