

Technikai adatok

TULAJDONSÁGOK:

- > Kiváló kültéri felületvédelemre
- > Könnyen és nyom nélkül eltávolítható
- > UV-sugárzással szembeni ellenálló
- > Nedvességállóság

ALKALMAZÁS:

- > Sima felületekre
- > Ajtó és ablakkeretekre
- > Festett falakra
- > Lakkozott / festett fára
- > Vinyl, üveg, műanyag, alumínium

Összetétel:

Alapfelület: LDPE Polietilén
Ragasztó: szintetikus gumi alapú átlátszó ragasztó

SZÍN

 Kék

STANDARD MÉRETEK:

Szélesség: 48mm / 2"
Hossz: 50m / 60yd



FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

| | ÉRTÉK | MÉRTÉKEGYSÉG | MEGEGEDETT ELTÉRÉS |
|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|
| Vastagság | 115 | µm | (+/- 10%) |
| Fémhez való tapadás 180° | ≥ 9 | N/2,5cm | - |
| Szakítószilárdság | N / A | - | - |
| Rugalmas megnyúlás | N / A | - | - |
| Hőmérséklet tartomány | -10-től +60-ig | °C | - |
| | 14-től 140-ig | F | - |

A fenti tulajdonságok standard mérések alapján kerültek megállapításra. Ezek az értékek összehasonlító célokból kerülnek bemutatásra, és nem képezik a gyártó garanciáját. A felhasználónak meg kell határozni használat előtt, hogy a termék illeszkedik-e az adott feladathoz.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

A ragasztószalagot az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, a közvetlen napfénytől távol kell tárolni, és a szállítás időpontjától számított 12 hónapon belül fel kell használni

A gyártó megjegyzései: A felület amelyen a szalagot használni kívánja tiszta, száraz, zsír,olaj, mosószerek és egyéb szennyező anyagoktól mentesnek kell lenni.Használat előtt próbaragasztás szükséges. A felületről *nyom nélkül eltávolítható*

Termékkód:

02-3-01-EN 48mm x 50m
02-3-02-EN 38mm x 50m
02-4-01-EN 48mm x 25m