

Technikai adatok

TULAJDONSÁGOK:

- > Erős, többrétegű szövetbetét alapfelület
- > Könnyen téphető kézzel
- > Nagyon tartós
- > Magas viszkozitás
- > Nem hagy ragasztónyomot a felületen
- > UV-sugárzással szemben ellenálló
- > Az időjárási viszonyoknak ellenáll (szél, nedvesség, nap, eső)

ALKALMAZÁS:

- > Csomagolás
- > Ideiglenes rögzítés
- > Erősítés
- > Még sok más ...

Összetétel:

Alapfelület: Polietilén alapfelület laminált szintetikus hálóval
Ragasztó: oldószermentes, speciálisan módosított szintetikus gumi

KOLOR

 Arany

STANDARD MÉRET:

Szélesség 48mm /2"
Hossz: 50m / 55yd



FIZIKAI TULAJDONSÁGOK

	ÉRTÉK	MÉRTÉKEGYSÉG	MEGEGEDETT ELTÉRÉS
Vastagság	265 / 11	µm / mil	(+/- 10%)
Fémhez való tapadás 180°	≥ 20	N/2,5cm	-
Szakítószilárdság	40	N/cm	(+/- 5%)
Hőmérsékleti tartomány	od -5 do +60	°C	-
	od 14 do 140	F	-

A fenti tulajdonságok standard mérések alapján kerültek megállapításra. Ezek az értékek összehasonlító célokból kerülnek bemutatásra, és nem képezik a gyártó garanciáját. A felhasználónak meg kell határoznia használat előtt, hogy a termék illeszkedik-e az adott feladathoz.

TÁROLÁS ÉS FELHASZNÁLÁS

A ragasztószalagot az eredeti csomagolásában, hűvös, száraz helyen, a közvetlen napfénytől távol kell tárolni, és a szállítás időpontjától számított 12 hónapon belül fel kell használni

A gyártó megjegyzései: A felület amelyen a szalagot használni kívánja tiszta, száraz, zsír,olaj, mosószerek és egyéb szennyező anyagoktól mentesnek kell lenni.Használat előtt próbaragasztás szükséges. A felületről nyom nélkül eltávolítható

Termékkód:

03-6-1-EN

48mm x 50m